

Tubo holgado KT

CABLE DE TELECOMUNICACIONES DE 30 PARES, AISLADO DE PE, ARMADO, FUNDA EXTERIOR DE PVC



Descripción y aplicación

Cables de acometida interior/externo de 8 hasta 16 fibras, totalmente dieléctricos constituidos por un único tubo holgado con las fibras en su interior. Cubierta no propagadora de la llama y sin halógenos tipo KT. Puede ser instalado Aérea autoportada, grapado a fachada o en conductos desde el punto de empalme con los cables de planta externa al RIT del edificio o abonado.

Puede ser instalado Aérea autoportada, grapado a fachada o en conductos desde el punto de empalme con los cables de planta externa al RIT del edificio o abonado

Construcción

- Monotubo central holgado de hasta 16 fibras ópticas relleno de compuesto tixotrópico. Código de colores según la table 1.
- Hilaturas de aramida como elemento de refuerzo resistente a tracción.
- Cubierta exterior de termoplástico ignífugo de color negro.
- **Marcas:** CABLESCOM / Año / Nº Fibras / Tipo Fibra / Tipo cubierta / Metraje Otras marcas disponibles bajo petición

MODULARIDAD 12 FO / TUBO

Nº FO	8
Nº Micromodulos/Tubos	1
Peso (kg/km)	53
OD Nominal (mm)	7
Resistencia máxima a la tracción MAT (N)	1250 N
	($\Delta E_f \leq 0.33\%$; $\Delta \alpha \leq 0.05$ dB)
Resistencia al impacto	5 J
	r = 10 mm ($\Delta \alpha \leq 0.05$ dB)
Curvatura	r = 15 x cable OD; 5 turns; 3 ciclos ($\Delta \alpha < 0.05$ dB)
Resistencia al aplastamiento	1200 N; 10 cm ($\Delta \alpha \leq 0.05$ dB)
Ciclo térmico	-5°C / +60°C (operación, $\Delta \alpha \leq 0.05$ dB)
Penetración del agua	
Espesor de la chaqueta/Diámetro FRP (mm)	